

# Palovaroitin Kidde 10Y29

## Stand-Alone



**Kompakti ja yksinkertainen palovaroitin, jossa on sisäänrakennettu, sinetöity litiumparisto, joka takaa 10 vuoden jatkuvan turvan – käyttäjän ei tarvitse vaihtaa paristoa hälyttimen koko käyttöiän aikana. Suomen lainsäädäntö edellyttää, että asunnon jokaisen kerroksen alkavaa 60 neliometriä kohden tulee olla vähintään yksi toimiva palovaroitin.**

### **Kidde 10Y29 Stand-Alone optinen palovaroitin**

Optinen palovaroitin esimerkiksi asuntoon, huvilaan, kesämökille tai asuntovaunuun. Varoitinta ei tule sijoittaa keittiöön tai märkätiloihin. Tämä palovaroitin käyttää optista savun tunnistusteknologiaa, joka havaitsee savun tehokkaasti. Laite toimii paristokäyttöisesti, ja siinä on sinetöity litiumparisto, joka kestää koko hälyttimen käyttöiän ajan. Hälyttimen käyttöikä on 10 vuotta\*.

Varoitin on varustettu vaimennustoiminnolla, joka mahdollistaa häiritsevien hälytysten, kuten ruuanvalmistuksen tai höyryn aiheuttamien hälytysten, väliaikaisen hiljentämisen. Lisäksi laite antaa käyttöiän päättymisen varoitussignaalin, joka ilmoittaa, kun palovaroitin on aika vaihtaa uuteen.

Hälyttimellä on 10 vuoden takuu, mikä takaa pitkäaikaisen ja luotettavan käytön.

### **Optisen palovaroittimen toiminta**

Palovaroitin on suunniteltu antamaan aikainen varoitus mahdollisesta palosta. Optinen palovaroitin on suunniteltu reagoimaan varoittimen kammioon pääsevään savuun. Se ei havaitse kaasua, lämpöä eikä liekkejä.

Havaitessaan savua varoitin antaa voimakkaan äänimerkin sisäänrakennetusta sireenistä. Suosittelemme palovaroittimen sijoittamista jokaiseen huoneeseen, jossa nukutaan ovi kiinni tai puoliksi suljettuna. Suljettu ovi saattaa estää savun pääsyn varoittimen toiminta-alueelle. Esimerkiksi kauemmaksi sijoitetun varoittimen hälytysääni ei välttämättä herätä, jos nukutaan ovi kiinni.



### **Tekniset tiedot**

<b>Tuotenumero</b>	302504
<b>Virtalähde</b>	Litiumparisto (kiinteä, ei vaihdettava)
<b>Käyttölämpötila</b>	0°C - 40°C
<b>Ympäristön ilmankosteus</b>	Jopa 93 % RH (kondensoitumaton)
<b>Anturi</b>	Optinen
<b>Sarjaan kytkettävä</b>	Ei
<b>Hälytysäänen voimakkuus</b>	Äänenvoimakkuus $\geq 85$ dB (3 metrin etäisyydellä). Punainen merkkivalo vilkkuu 0,5 sekunnin välein, kun hälytysääni kuuluu
<b>Taukotoiminto</b>	Kyllä, noin 10 minuuttia
<b>Hälytysmuisti</b>	Vihreä valo vilkkuu jopa 16 h, jos varoitin hälyttänyt
<b>Mitat</b>	104 x 104 x 45 mm, 0,170 kg
<b>Takuu</b>	10 vuotta
<b>Hyväksynnät</b>	EN3-7, BS EN14604:2005, CE Valmistettu ISO9001-standardin mukaisesti
<b>Paristo loppumassa</b>	Kun kaksi punaista merkkivaloa vilkkuu 30 sekunnin välein, varoitin on 30 päivän sisällä pariston virran loppumisesta.

\* Ilmoitettu arvo on laskennallinen, johon vaikuttaa käyttöympäristö.