

Metallipallosammuttimet



 **Presto®**

**KÄSISAMMUTIN
HANDBRANDSLÄCKARE**
12 KG JAUHE (METALLIPALLOIHIN)
PULVER (FÖR METALLBRAND)
D

 **1. VEDÄ POIS VARMISTIN**
Drag ut säkringen

 **2. SUUNTA SUUTIN LIEKKIEN
JUUREN PAINA LAUKAISINTA**
Rikta munstycket mot lågornas
bas. Tryck ned handtaget.



TURVAETÄISYYS: 1 METRI

Tarkasta säännöllisesti, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein. Täytä käyttöä jälkeen. Tarkastuksen ja täytön saa suorittaa vain hyväksyty huoltolike. Käytä vain hyväksytyt mallin mukaisia varaosia ja tarvikkeita.

Sammute 12 kg jauhe/pulver Prestolit D Släckmedel
Säike säätö täyttöpaine +15°C 15 bar Största påfylln. tryck
Pönnane Typen Nitrogen Drivgas
Säilytämispöytä -30°C - +60°C Förvarningstemperatur

P12M

EN3-7 CE-0409    0575

Presto Brandsäkerhet AB
Box 315 SE-641 23 Katrineholm
Tel: +46 150 76 000 www.presto.se

UN 1044 103093-1201

Metallipalosalon sammutin

Metallipaloihin tulee käyttää sammutinta, jonka sammutteena on erityisesti metallipaloihin kehitetty D-paloluokan sammutusjauhe.

Preston metallipalosalon sammutin on kehitetty erityisesti metallipalojen tehokkaaseen sammuttamiseen.

Presto P12M soveltuu esim. litiumin, magnesiumin, natriumin ja alumiinin sammuttamiseen.

Väärä sammutte saattaa reagoida veden, ilman tai kemikaalien kanssa ja saada aikaan erittäin kuumaa palon.

Paloluokka:
D-metallipalot

Presto P12M-sammutinta voidaan käyttää myös sähkölaitteisiin, turvaetäisyys 1 metri ja maksimijännite 1000 V.

METALLIPALOSAMMUTTIMEN TOIMINTA

Sammutusjauheen sammutusteho perustuu pääosin ns. negatiiviseen katalyyysiin. Sammutte muodostaa voimakkaan jauhepilven, joka peittää tehokkaasti palavan pinnan ja katkaisee näin samalla paloprosessin. Muodostuva sammuttekerros estää myös uudelleensyttymisen.

Sammuttimen käyttö- ja säilytyslämpötila on -30 °C ... + 60 °C.

PRESTO-SAMMUTTIMEN RAKENNE

Sammuttimen säiliö on valmistettu teräksestä, venttiili on messinkiä ja kahvat ovat valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Sammuttimen venttiilissä on painemittari, josta käyttäjä voi itse tarkastaa sammuttimen painetasoa ja toimittaa sen huollettavaksi, jos painetaso on laskenut käytön tai muun syyn vuoksi.



KIINNITTÄMINEN

Jokaisen sammuttimen mukana toimitetaan seinäteline, jolla sammuttimen voi kiinnittää seinään. Laivoihin ja muihin kulkuneuvoihin asennettaviin sammuttimiin on saatavilla lisävarusteena tukeva ajoneuvoteline. Lisäksi sammuttimille on saatavana erilaisia suoja-kaappeja.

HYVÄKSYNNÄT JA TURVALLISUUS

Kaikki Presto-sammuttimet täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Ne ovat:

- CE-merkittyjä
- Testattu ja hyväksytty EN3-standardin mukaisesti.
- Valmistettu ja testattu EU:n paineastia-asetusten mukaisesti.
- MED-hyväksytty: P12M

Metallipalosalon sammutin on lisäksi hyväksytty D-paloluokan sammuttimeksi.

PRESTO-TAKUU

Presto-sammuttimilla on viiden vuoden takuu, joka koskee materiaali- ja valmistusvirheitä.

TARKASTUS JA HUOLTO

Käsisammuttimen tarkastus tulee tehdä vuoden välein, jos käsisammutinta säilytetään paikassa, jossa se on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten pakkaselle, kosteudelle, tärinälle tai lämpötilan vaihtelulle. Käsisammuttimen tarkastus

tehdään kahden vuoden välein, jos sammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä tiloissa.

Sammutin on huollettava jokaisen käytön jälkeen, vaikka vain pientä osaa sammuttimen sisällöstä olisi käytetty. Jauhesammuttimen enimmäishuoltoväli on kymmenen vuotta.

Sammuttimen huollossa ja uudelleentäytössä tulee käyttää ainoastaan alkuperäisiä osia ja sammutteita.

Sammuttimen voi tarkastaa ja huoltaa joko maahantuojaan toimipisteissä (www.presto.fi) tai TUKES:n hyväksymässä sammutinhuolto- liikkeessä.

TEKNISET TIEDOT

TYYPPI	PALOLUOKKA	SAMMUTEMÄÄRÄ	SÄILÖN MATERIAALI	MITAT K x L x Ø, mm
P12M	D	12 kg	teräs	610 x 370 x 190



Presto Paloturvallisuus Oy
Teerisuonkuja 7, 00700 Helsinki
puh: 010 3877 200
www.presto.fi | asiakaspalvelu@presto.fi