

Palovaroitin Nordic 10

Stand-alone

Nordic



Optinen palovaroitin reagoi nopeasti savuun ja varoittaa vaarasta antaen aikaa poistua turvalliseen paikkaan. Suomen lainsäädäntö edellyttää, että asunnon jokaisen kerroksen alkavaa 60 neliometriä kohden tulee olla vähintään yksi toimiva palovaroitin.

NORDIC 10 STAND-ALONE OPTINEN PALOVAROITIN Optinen palovaroitin esimerkiksi asuntoon, huvilaan, kesämökille tai asuntovaunuun. Varoitinta ei tule sijoittaa keittiöön tai märkätiloihin. Varoittimessa kiinteä 3V litiumparisto, ruuvit ja asennusohjeet. Voimakas hälytysääni ja testinappula taukotoiminnolla.



Kiinteästi asennetun pariston testattu käyttöikä on 10 vuotta*). Palovaroitin vaihdetaan uuteen, kun pariston käyttöikä on tullut täyteen.

Paristo aktivoituu, kun varoitin kiinnitetään asennustelineeseen ja aktivointi poistuu, kun varoitin irrotetaan telineestä.

OPTISEN PALOVAROITTIMEN TOIMINTA

Palovaroitin on suunniteltu antamaan aikainen varoitus mahdollisesta palosta. Optinen palovaroitin on suunniteltu reagoimaan varoittimen kammioon pääsevään savuun. Se ei havaitse kaasua, lämpöä eikä liekkejä. Havaitessaan savua varoitin antaa voimakkaan äänimerkin sisäänrakennetusta sireenistä. Suosittelemme palovaroittimen sijoittamista jokaiseen huoneeseen, jossa nukutaan ovi kiinni tai puoliksi suljettuna. Suljettu ovi saattaa estää savun pääsyn varoittimen toiminta-alueelle. Esimerkiksi kauemmaksi sijoitetun varoittimen hälytysääni ei välttämättä herätä, jos nukutaan ovi kiinni. Palovaroitin voi antaa sinulle ja perheellesi arvokasta lisäaikaa siirtyä turvaan ennen kuin palo leviää.



TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero:	105031
Virtalähde:	3 V:n litiumparisto (kiinteä, ei vaihdettava)
Käyttölämpötila:	0°C – 45°C
Ympäristön ilmankosteus:	Suhteellinen ilmankosteus 10 – 90 %, ilman tiivistymistä ja jäänmuodostumista
Anturi:	optinen
Sarjaan kytkettävä:	Ei
Hälytysäänen voimakkuus:	Signaalin voimakkuus ≥ 85 dB (3 metrin etäisyydellä), punainen vilkkuva
Taukotoiminto:	Kyllä, noin 9 minuuttia
Hälytysmuisti:	Vihreä valo vilkkuu jopa 16 h, jos varoitin hälyttänyt
Mitat:	102 x 37 mm (halkaisija x korkeus)
Takuu:	5 vuotta
Hyväksynät:	EN14604:2005/AC:2008 CE 0786-CPR-21478 G215075g VdS 3131
Pariston loppumassa:	Varoitin hälyttää 30 sekunnin välein 30 vuorokauden ajan

* Ilmoitettu arvo on laskennallinen, johon vaikuttaa käyttöympäristö