

Presto Pikapaloposti LB3

Litiumioniakkupalojen alkusammutukseen



Litiumioniakkujen rakenne sekä pieneen kokoon pakattu suuri energiamäärä luovat haasteita akkupalojen sammuttamiselle. Sammutteen pitää pystyä jäähdyttämään akkua voimakkaasti ja näin estää lämmön johtuminen kennosta toiseen.

Presto LB3 pikapalopostissa on erillinen kaappi letkukelalle ja vaahtonesteelle. LB3 voidaan asentaa nykyisen pinta-asennettavan pikapalopostin tilalle. Suihkusuuttimen erikoisrakenteen ansiosta sammute purkautuu alhaisella paineella ja pieninä pisaroina sammutettavaan kohteeseen, mikä tehostaa jäähdytystä. Verkostovesi ja vaahtoneste sekoitetaan pikapalopostikaapissa olevassa sekoittajassa.

Sekoittajan tukkeutumisen estämiseksi tulee ennen asennusta varmistaa, että vesiputkisto on puhdistettu.

Presto LB3 pikapaloposti voidaan valmistaa kolmesta eri teräslaadusta: normaali teräs, ruostumaton teräs (RST) ja haponkestävä teräs (HST)

- ✓ Keskeisimmät osat messinkiä
- ✓ Kaapin väri: punainen, RAL 3020
- ✓ Vesisuihkun pituus (6 bar) > 6 m
- ✓ 30 m letkun ansiosta hyvä ulottuvuus
- ✓ Keltainen letku parantaa näkyvyyttä
- ✓ Letku (25 mm) painaa vain 0,15 kg/m
- ✓ Letkun lämpötila-alue -30°C - +80°C
- ✓ Letkun max. työpaine 3,0 MPa, murtumispaine 8,0 MPa
- ✓ Stabilo® -letku. Hyväksyntä EN 694 mukaan



Tuotenumero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Kaapin mitat l x k x s	Kaapin materiaali	Letkukelan materiaali	LVI
108557	LB3/285	25mm/30m	690 x 1380 x 285mm	Standard	Standard	2953778
108558	LB3/285/RF	25mm/30m	690 x 1380 x 285mm	EN 1.4301	EN 1.4301	2953779
108559	LB3/285/RFS	25mm/30m	690 x 1380 x 285mm	EN 1.4436	EN 1.4301	2953780

- Verkoston paine min. 6 bar
- Virtaama (6 bar), 75 l/min (vaahtonesteen sekoitussuhde < 1%)
- Kaapissa tila kahdelle 25 l vaahtonestekanisterille
- Tyhjenemisaika noin 25 min (a' 25 l & 6 bar).
- Pikapaloposti LB3 toimitus ei sisällä vaahtonestettä. Vaahtoneste: tuotenro 108452
- Lisätuote: jalusta (musta), tuotenro 101164

